

Bestätigung über die Festigkeit von Sonderräder

Auftrags-Nr.
Prüfgegenstand
Hersteller

40266307
PKW-Sonderrad
ITP, USA



Seite 1 von 1

Auftraggeber Seikel GmbH
Düsseldorfer Straße 10
72072 Tübingen

Prüfgegenstand Sonderrad für Quad

Radtyp 371688 – Alu C-Serie

Radgröße 10 x 8

Prüfergebnis der Dauerfestigkeitsprüfung

Lochkreis- durchmesser [mm]/Lochz.	Mittenloch- durchmesser [mm]	Einpreß- tiefe [mm]	Rad- last [kg]	Abroll- umfang [mm]	MB max [Nm]	Ergebnis Kurzzeittest 75%	Ergebnis Langzeittest 50%
110/4	80,5	-35	150	1950	719	positiv	positiv

Das/Die Sonderrad/-räder, hat/haben die Dauerfestigkeitsprüfung mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnis/-sen abgeschlossen.

Prüfergebnis des Impacttest gemäß ISO Standard 7141

Loch- kreis- durch- messer [mm]/ Lochz.	Ein- preß- tiefe [mm]	Rad- last [kg]	Fall- gewicht [kg]	Reifengröße	Reifen- druck [bar]	Fall- höhe [mm]	Überlappung Aufprallplatte/ Felgenhorn [mm]	Anrisse Rad- schüssel	Anrisse Aufprall- stelle	Ergebnis
110/4	-35	150	270	225/40-10	2,5	200	25	nein	nein	positiv

Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben den Impacttest mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnis/-sen abgeschlossen.

Diese Bestätigung gilt für PKW-Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2005, sie dient nicht als Arbeitsunterlage für Eintragungen nach Paragraph 19/21 StVZO.

Lambsheim, 6. Februar 2006



Messemer